

| Alimentation | | Valeur | Volt/Puiss. | Tol/Type | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | B1 | 800V | 8A | KBU8K | |
| 1 | B2 | 60V | 2,5A | SKB2/02L5A | |
| 2 | C1,C2 | 220µF | 350-400V | Radial | 10 mm |
| 1 | C3 | 100nF | 630V | Radial | 15 mm |
| 3 | C4,C5,C6 | 470nF | 630V | Radial | 27,5 mm |
| 1 | C7 | 1nF | 630V | Radial | 10 mm |
| 1 | C8 | 82µF | 500V | Radial | 10 mm |
| 1 | C9 | 22nF | 1000V | Radial | 10 mm |
| 3 | C10,C13,C14 | 100nF | 63V | Radial | 5 mm |
| 1 | C11 | 1000µF | 50V | Radial | 7,5 mm |
| 1 | C12 | 1µF | 63V | Radial | 5 mm |
| 1 | C15 | 22µF | 63V | Radial | 5 mm |
| 1 | C16 | 10µF | 100V | Radial | 5 mm |
| 4 | D1,D2,D3,D5 | 1N4007 | | | |
| 3 | D4,D6,D9 | Led | 2 mA | | |
| 2 | D7,D8 | 1N4148 | | | |
| 1 | FS1 | 3A | | Lent (T) | 32 mm |
| 1 | FS2 | 1,6A | | Lent (T) | 32 mm |
| 1 | FS3 | 1A | | Rapide (F) | 32 mm |
| 1 | IC1 | 741 | | | |
| 1 | K1 | Finder | 24Vdc | 3 circuits | |
| 1 | K2 | Crydom | 240V/5A | | EZ240D5 |
| 1 | L1 | 28 mH | 2A | | |
| 1 | P1 (Voir texte) | 100kΩ | 10T | Vertical | |
| 1 | P2 | 22kΩ | 10T | Vertical | |
| 1 | Q1 | 2N5401 ou MPSA92 | | | TO-92 |
| 1 | Q2 | 2SK1120 | | | TO-247 |
| 1 | Q3 (Darlington) | BD679 | | | TO-225 |
| 2 | R1,R2 | 1MΩ | 1W | 5% | MO |
| 2 | R3,R4 | 100kΩ | 2W | 5% | MO |
| 3 | R5,R14,R17 | 10kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 2 | R6,R7 | 220kΩ | 2W | 5% | MO |
| 1 | R8 (Voir texte) | Selected | 0,5W | 1% | MF |
| 1 | R9 | 10MΩ | 0,5W | 5% | High Voltage |
| 2 | R10,R11 | 470kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 1 | R12 | 150kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 1 | R13 | 1kΩ | 25W | 5% | Alu |
| 1 | R15 | 100Ω | 0,5W | 1% | MF |
| 3 | R16,R18,R19 | 100kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 2 | R20,R21 | 4,7kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 2 | R22,R23 | 470Ω | 0,5W | 1% | MF |
| 1 | R24 | 1kΩ | 0,5W | 1% | MF |
| 1 | R25 | 1MΩ | 0,5W | 1% | MF |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|----------|----|-----|
| 1 | R26 | 100Ω | 100W | 5% | Alu |
| 1 | S1 | Thermique | 50°C N/C | | |
| 1 | S2 | Thermique | 40°C N/C | | |
| 1 | T1 | 2x9V | 4,5VA | | |
| 1 | T2 (Voir texte) | | | | |
| 1 | VT1 | Ventilateur | 24Vdc | | |
| 2 | Z1,Z2 | 5,6V | 400mW | 5% | |
| 1 | Z3 | 130V | 1,5W | 5% | |
| 1 | Z4 | 30V | 400mW | 5% | |

Alimentation - Composants Spécifiques

K1 Relais Finder 24V / 3 circuits

K1 Socle Finder

K2 Relais Crydom EZ240D5

T1 Transformateur

T2 Transformateur

Led 2mA rouge

Led 2mA orange

Led 2mA verte

L1 Réactance 28mH / 2A

Boîtier

Ventilateur 24V / 1,4W

Grille ventilateur

Silent bloc ventilateur

Bloc Alu de 80x80x8mm

Isolant 3000V de 85x85mm

Canon isolant M4

Radiateur Q2 (0,5°C/W)

Socle Touchproof à 8 contacts

Plug Touchproof

Socle Secteur

Socle Fusible 32 mm

Switch Thermique 50°C N/C

Switch Thermique 40°C N/C

Entretoises M3 25 mm F-F

Socle LED

Soulier Faston

Cosses Faston plates pour CI

Picot 1,3mm

Cosse picot 1,3 mm